



No.	名稱	Description
-----	----	-------------

- | | | |
|----|-------|-------------------------|
| 1 | 束環 | Clamp |
| 2 | 排氣口 | Port vent |
| 3 | 上蓋 | Top cover |
| 4 | O型環 | O-ring |
| 5 | 桶蓋 | Flange |
| 6 | 桶體 | Shell |
| 7 | 入水口 | Port inlet |
| 8 | 出水口 | Port outlet |
| 9 | 排放口 | Port drain |
| 10 | 端板 | Head |
| 11 | L型腳架 | Leg support |
| 12 | 壓板螺母 | Nut |
| 13 | 壓板 | Cartridge squeeze plate |
| 14 | 彈簧組 | Springs |
| 15 | 濾芯角條 | Cartridge aligning rod |
| 16 | 雙頭牙條 | Screw rod |
| 17 | 杯座 | Cartridge bowl |
| 18 | 集水板螺母 | Nut |
| 19 | 集水板 | Cartridge support plate |

型式編號 MODEL	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F/PCD m/m	M ³ /Hr	加侖/分 GPM	重量 WEIGHT	容量 VOLUME
TK3~4-10"	φ 180×1.5T	120	280	345	300	φ 236	3~4	15~20	15kg	14L
TK3~4-20"	φ 180×1.5T	120	280	610	300	φ 236	6~8	30~40	18kg	21L
TK3~4-30"	φ 180×1.5T	120	280	865	300	φ 236	9~12	45~60	20kg	28L
TK5~7-10"	φ 232×1.5T	120	280	345	352	φ 288	5~7	25~35	21kg	23L
TK5~7-20"	φ 232×1.5T	120	280	610	352	φ 288	10~14	50~70	25kg	34L
TK5~7-30"	φ 232×1.5T	120	280	865	352	φ 288	15~21	75~105	28kg	45L
TK5~7-40"	φ 232×1.5T	120	280	1120	352	φ 288	20~28	100~140	31kg	55L